


MARCAS Y MODELOS SISTEMAS DE CONTROL/GESTION CALDERAS

(con carácter exclusivamente informativo)

28/02/2017

| MARCA | MODELO/NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN SISTEMA CONTROL TEMPERATURA | CLASE DE CONTROL | Bonificación de control [%] |
|-----------------------|---|--|------------------|-----------------------------|
| ACV | RC 35 | Modulante | V | 3% |
| ACV | RC 35 RF | Modulante | V | 3% |
| ACV | RC 300 | Modulante | V | 3% |
| ARISTON | SENSYS | Centralita y sonda de ambiente modulante. Control remoto de la caldera | V | 3% |
| ARISTON | SONDA DE AMBIENTE | Sonda de ambiente modulante | V | 3% |
| ARISTON | SONDA EXTERNA | Sonda exterior | II | 2% |
| ARISTON | SENSYS NET | Centralita y sonda de ambiente modulante. Control remoto de la caldera. Control via wifi desde el smartphone, tablet o pc. | V | 3% |
| BAXI | TCX 10P THINK | Termostato modulante programable con cables | V | 3% |
| BAXI | TCX 10P | Termostato modulante programable con cables | V | 3% |
| BAXI | RCX 10P THINK | Termostato modulante programable sin cables | V | 3% |
| BAXI | RCX 10P | Termostato modulante programable sin cables | V | 3% |
| BAXI | TCX 10P | Termostato modulante con cables | V | 3% |
| BAXI | RCD 10P | Termostato modulante sin cables | V | 3% |
| BAXI | TXC 10C | Termostato modulante programable con cables | V | 3% |
| BAXI | RXC 10C | Termostato modulante programable sin cables | V | 3% |
| BAXI | TCX10C | Termostato modulante con cables | V | 3% |
| BAXI | RCD10C | Termostato modulante sin cables | V | 3% |
| BAXI | QAC 34 | Sonda exterior con cables | II | 2% |
| BAXI | SE RC 10P | Sonda exterior sin cables | II | 2% |
| BAXI | TXM 10P HEAT CONNECT | Termostato ambiente modulante WiFi con cables | V | 3% |
| BAXI | TXM 10C HEAT CONNECT | Termostato ambiente modulante WiFi con cables | V | 3% |
| BAXI | RXM HEAT CONNECT | Termostato ambiente modulante WiFi sin cables | V | 3% |
| BERETTA | REC-08+ SONDA EXTERIOR | Cronotermostato ambiente modulante, mando control de caldera a distancia con sonda ambiente + sonda exterior | VI | 4% |
| BERETTA | SONDA EXTERIOR | Sonda exterior | II | 2% |
| BERETTA | REC 08- 07- 10 | Mandos de control caldera | V | 3% |
| BERETTA | BeSMART WIFI | Cronotermostato ambiente modulante, mando control de caldera a distancia con sonda ambiente + sonda exterior aplicación web o en caldera | VI | 4% |
| BERETTA | BeSMART | Cronotermostato ambiente modulante, mando control de caldera a distancia con sonda ambiente + sonda exterior en caldera o aplicación web mediante accesorio receptor RF | VI | 4% |
| BRÖTJE | RGF | Termostato modulante con cables | V | 3% |
| BRÖTJE | RGTF | Termostato modulante sin cables | V | 3% |
| BUDERUS | RC 10 | Termostato ambiente a dos hilos para instalación en vivienda. Visualización digital de la temperatura. Regulador ambiente para un único circuito de calefacción sin curva, sin posibilidad de combinación con RC25 o RC35. | V | 3% |
| BUDERUS | RC 25 | Unidad de regulación de un circuito de calefacción por temperatura ambiente o por curva de calefacción (no controla módulos adicionales). Con reloj digital, 8 programas estándar incluidos, funcionamiento manual, para instalación en vivienda. Posibilidad de trabajar como controlador único o como termostato ambiente de circuitos de calefacción en combinación con un RC35. | VI | 4% |
| BUDERUS | RC 35 | Unidad de mando y configuración del sistema EMS. Unidad de control de módulos adicionales para la regulación de hasta 4 circuitos, 1 directo y 3 con mezcladora (en caso de querer controlar circuitos de mezcla, añadir, además del RC35, un módulo MM10 por cada circuito de mezcla con un máximo de 3). El controlador Logamatic RC35 se puede montar en la vivienda o en la caldera. Caso de ser instalado en la vivienda, puede emplearse además de como controlador del sistema, como termostato ambiente. | VI | 4% |
| COINTRA | Sonda Tª Exterior | Modulante con sonda exterior y curva de compensación | VI | 4% |
| COINTRA | Cronotermostato Modulante | Modulante | V | 3% |
| COINTRA | Cronotermostato Modulante + Sonda Exterior | Modulante con sonda exterior y curva de compensación | VI | 4% |
| COINTRA | Cronotermostato Modulante por Radio Frecuencia | Modulante | V | 3% |
| COINTRA | Cronotermostato Modulante por Radio Frecuencia + Sonda Exterior | Modulante con sonda exterior y curva de compensación | VI | 4% |
| CHAFFOTEAUX | EXPERT CONTROL | Centralita y sonda de ambiente modulante. Control remoto de la caldera | V | 3% |
| CHAFFOTEAUX | ZONE CONTROL | Sonda de ambiente modulante | V | 3% |
| CHAFFOTEAUX | SONDA EXTERNA | Sonda exterior | II | 2% |
| CHAFFOTEAUX | EXPERT CONTROL LINK | Centralita y sonda de ambiente modulante. Control remoto de la caldera. Control via wifi desde el smartphone, tablet o pc. | V | 3% |
| DE DIETRICH-THERMIQUE | FM 46 | Sonda exterior | II | 2% |
| DE DIETRICH-THERMIQUE | AD 225 | Sonda exterior | II | 2% |
| DE DIETRICH-THERMIQUE | AD 251 | Sonda exterior radio | II | 2% |
| DE DIETRICH-THERMIQUE | AD 303 | Termostato modulante radio programable | V | 3% |
| DE DIETRICH-THERMIQUE | AD 304 | Termostato modulante cable programable | V | 3% |
| DE DIETRICH-THERMIQUE | AD 301 | Termostato modulante cable no programable | V | 3% |
| DE DIETRICH-THERMIQUE | AD 284 | Termostato modulante radio programable | V | 3% |
| DE DIETRICH-THERMIQUE | AD 285 | Termostato modulante cable programable | V | 3% |
| FERROLI | Sonda Tª Exterior | Modulante con sonda exterior y curva de compensación | VI | 4% |
| FERROLI | ROMEO W | Modulante | V | 3% |
| FERROLI | ROMEO W + Sonda Exterior | Modulante con sonda exterior y curva de compensación | VI | 4% |
| FERROLI | ROMEO W RF | Modulante | V | 3% |
| FERROLI | ROMEO W RF + Sonda Exterior | Modulante con sonda exterior y curva de compensación | VI | 4% |


MARCAS Y MODELOS SISTEMAS DE CONTROL/GESTION CALDERAS

(con carácter exclusivamente informativo)

28/02/2017

| MARCA | MODELO/NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN SISTEMA CONTROL TEMPERATURA | CLASE DE CONTROL | Bonificación de control [%] |
|----------------------------|--|---|------------------|-----------------------------|
| FONDITAL | COMANDO REMOTO MODULANTE OCREMOTO04 | Modulante | V | 3% |
| FONDITAL | SONDA EXTERNA - 05ONDAES01 + COMANDO REMOTO MODULANTE OCREMOTO04 | Modulante con sonda exterior y curva de compensación | VI | 4% |
| HERMANN | Comparte sistemas de control de Saunier Duval | | | |
| IMMERGAS | CAR v2 | CRONOTERMOSTATO MODULANTE | V | 3% |
| IMMERGAS | CAR v2 WIRELESS | CRONOTERMOSTATO INALÁMBRICO MODULANTE | V | 3% |
| IMMERGAS | CRONO 7 | CRONOTERMOSTATO DIGITAL | IV | 2% |
| IMMERGAS | CRONO 7 WIRELESS | CRONOTERMOSTATO INALÁMBRICO DIGITAL | IV | 2% |
| IMMERGAS | SONDA EXTERIOR | SONDA EXTERIOR | II | 2% |
| INTERGAS | T87M2036/HONEYWELL | Open Therm, modulante, cableado, no programable | VI | 4% |
| INTERGAS | T87RF2041/HONEYWELL | Open Therm, modulante, inalámbrico, no programable | V | 3% |
| INTERGAS | Y87RF2008/HONEYWELL | Open Therm, modulante, inalámbrico, no programable | V | 3% |
| JUNCKERS | CR 10 H | Termostato digital modulante con visualización de la temperatura ambiente, compatible con bombas de calor Junkers para el control de temperatura ambiente y humedad relativa en el local de referencia | V | 3% |
| JUNCKERS | CR 15 RF | Termostato y programador digital (semanal) inalámbrico (220 V) | II | 2% |
| JUNCKERS | CR80 RF | Cronotermostato modulante sin hilos, con programación semanal y diaria, modo vacaciones y mensajes de aviso de instalación. Versión inalámbrica. Receptor encabestrable en caldera | V | 3% |
| JUNCKERS | Junkers Easy Control CT 100 | Cronotermostato modulante conectado vía Bus de dos hilos a caldera, que permite el manejo del mismo mediante aplicación de móvil. Programación semanal y diaria, modo vacaciones, autoaprendizaje, sensor de proximidad, detección de presencia, compensación en función de la temperatura exterior sin necesidad de instalación de sonda | VI | 4% |
| JUNCKERS | MZ100 | Módulo de control para la gestión de tres zonas diferenciadas de una vivienda mediante bomba o válvulas de dos vías. Posibilidad de conectar un termostato CR10 por cada una de las zonas, o un termostato ON/OFF externo | VIII | 5% |
| JUNKERS (calderas murales) | CR 10 | Termostato digital modulante con visualización de la temperatura ambiente, compatible con programadores. No compatible con los controles de la serie Fx | V | 3% |
| JUNKERS (calderas murales) | CR 100 | Cronotermostato modulante a dos hilos, con programación semanal y diaria, y posibilidad de conectar módulos MM100 y MS100 | V | 3% |
| JUNKERS (calderas murales) | CR100 RF | Cronotermostato modulante, con programación semanal y diaria, y posibilidad de conectar módulos MM100 y MS100. Versión sin cables, inalámbrico | V | 3% |
| JUNKERS (calderas murales) | CW100 | Cronotermostato modulante a dos hilos con posibilidad de control de la calefacción mediante curva de calefacción por sonda exterior. Programación semanal y diaria y posibilidad de conectar módulos de gestión de circuito de calefacción y solar MM100 y MS100 (Sonda exterior incluida). | VI | 4% |
| JUNKERS (calderas murales) | CW100 RF | Cronotermostato modulante sin hilos con posibilidad de control de la calefacción mediante curva de calefacción por sonda exterior (conectada con cables a caldera). Programación semanal y diaria, y posibilidad de conectar módulos de gestión de circuito de calefacción y solar MM100 y MS100. Versión inalámbrica | VI | 4% |
| JUNKERS (calderas murales) | CW400 | Cronotermostato modulante a dos hilos con posibilidad de control de la calefacción mediante curva de calefacción por sonda exterior. Programación semanal y diaria y posibilidad de conectar módulos de gestión avanzada como circuito de calefacción MM100, solar MS100 / MS200 y control de cascada. | VI | 4% |
| NECKAR | CR10 | Termostato digital modulante con visualización de la temperatura ambiente, compatible con programadores. No compatible con los controles de la serie Fx | V | 3% |
| NECKAR | CR100 | Cronotermostato modulante a dos hilos, con programación semanal y diaria. | V | 3% |
| NECKAR | CW100 | Cronotermostato modulante a dos hilos con sonda exterior. Programación semanal y diaria. | VI | 4% |
| RINNAI | RBMC-35(EU) | Sonda ambiente | V | 3% |
| SAUNIER DUVAL | Exacontrol E | Modulante eBus cable | VI | 4% |
| SAUNIER DUVAL | Exacontrol E7 C | Modulante eBus cable Prog. | VI | 4% |
| SAUNIER DUVAL | Exacontrol E7 RC | Modulante eBus radio Prog. | VI | 4% |
| SAUNIER DUVAL | Exacontrol E7 R | Modulante eBus radio Prog. | VI | 4% |
| SAUNIER DUVAL | Migo | Modulante eBus Wi-Fi Prog. | VI | 4% |
| SIME | CONTROL REMOTO SIME HOME PLUS | REGULACION CLIMATICA ADAPTACION SOLAR SONDA EXTERNA Y CONTROL DE TODOS LOS PARAMETROS A DISTANCIA | V | 3% |
| SIME | CONTROL REMOTO SIME HOME | REGULACION CLIMATICA ,MEDIANTE SONDA EXTERNA Y ADAPTACION SOLAR | V | 3% |
| TIFELL | QAC 34 | Sonda Externa modelos Biofell | II | 2% |
| TIFELL | SONDA EXTERNA AVS13 VIA RADIO | Sonda Externa via radio modelos Biofell | II | 2% |
| TIFELL | QAA 58 VIA RADIO + SONDA EXTERNA AVS13 VIA RADIO | Sonda ambiente y sonda exterior via radio modelos Biofell | VI | 4% |
| TIFELL | QAA 55 + QAC 34 | Sonda ambiente y sonda exterior modelos Biofell | VI | 4% |
| TIFELL | CONTROL REMOTO BICOND | Sonda ambiente modelos Ecomax | V | 3% |
| TIFELL | SONDA EXTERNA ET 35 | Sonda climatica modelos Ecomax | II | 2% |
| TIFELL | CONTROL REMOTO BICOND + SONDA EXTERNA ET 35 | Sonda ambiente y sonda climatica modelos Ecomax | VI | 4% |
| UNICAL | Sonda externa | Con sonda exterior modulante | II | 2% |
| UNICAL | RCh | Modulante | V | 3% |
| UNICAL | RCh+ sonda exterior | Modulante con sonda exterior y curva de compensación | VI | 4% |
| UNICAL | EASY | Modulante | V | 3% |
| UNICAL | EASY + Sonda Externa | Modulante con sonda exterior y curva de compensación | VI | 4% |


MARCAS Y MODELOS SISTEMAS DE CONTROL/GESTION CALDERAS

(con carácter exclusivamente informativo)

28/02/2017

| MARCA | MODELO/NOMBRE COMERCIAL | DESCRIPCIÓN SISTEMA CONTROL TEMPERATURA | CLASE DE CONTROL | Bonificación de control [%] |
|----------|--|--|------------------|-----------------------------|
| UNICAL | RF | Modulante | V | 3% |
| UNICAL | RF + Sonda Externa | Modulante con sonda exterior y curva de compensación | VI | 4% |
| UNICAL | Regolafacile | Modulante | V | 3% |
| UNICAL | regolafacile + sonda esterna | Modulante con sonda exterior y curva de compensación | VI | 4% |
| UNICAL | Ufly | Modulante con sonda exterior y curva de compensación | VI | 4% |
| UNICAL | E8 | Modulante con sonda exterior y curva de compensación | VI | 4% |
| UNICAL | CM140 | Modulante con sonda exterior y curva de compensación | VI | 4% |
| VAILLANT | VRT 50 | Modulante | V | 3% |
| VAILLANT | auroMATIC VRS 620 | Modulante con sonda exterior y curva de compensación | VI | 4% |
| VAILLANT | calorMATIC VRC 630 | Modulante con sonda exterior y curva de compensación | VI | 4% |
| VAILLANT | calorMATIC VRC 450 | Modulante con sonda exterior y curva de compensación | VI | 4% |
| VAILLANT | calorMATIC VRC 470f | Modulante con sonda exterior y curva de compensación. Vía radio | VI | 4% |
| VAILLANT | multimATIC VRC 700 | Modulante con sonda exterior y curva de compensación | VI | 4% |
| VAILLANT | calorMATIC VRT 370 | Modulante | V | 3% |
| VAILLANT | calorMATIC VRC 370f | Modulante. Vía radio | V | 3% |
| VAILLANT | calorMATIC VRT 350 | Modulante | V | 3% |
| VAILLANT | calorMATIC VRT 350f | Modulante. Vía radio | V | 3% |
| VAILLANT | vSMART | Modulante con sonda exterior y curva de compensación. Vía radio y WiFi | VI | 4% |
| VISSMANN | VITOTROL 100 OT1 + Sonda ext. | Cronotermostato ambiente programable modulante OpenTherm + Sonda ext. | VI | 4% |
| VISSMANN | VITOTROL 200A + Sonda ext. | Cronotermostato ambiente programable modulante + Sonda ext. | VI | 4% |
| WOLF | BM sin sonda exterior + Zocalo de pared | Modulante | V | 3% |
| WOLF | ART | Modulante | V | 3% |
| WOLF | AM + BM-2 sin sonda exterior + Zocalo de pared | Modulante | V | 3% |